SELLADOR LADRILLO VISTO

CARACTERISTICAS: Recubrimiento formulado en base a una dispersión acuosa de polímeros estireno-acrílicos, que forma una película impermeabilizante protegiendo el sustrato de la acción de los agentes climáticos. Además, proporciona una terminación satinada que resalta la belleza natural de tus ladrillos.

USOS: Para proteger y decorar superficies de interiores y exteriores de ladrillos vistos, cerámicos, block, etc.

COLOR: Incoloro. Se puede entonar agregando un máximo de 10 cm^3 de entonador universal por litro.

RENDIMIENTO: 8 m^2 por litro y por mano, según la porosidad y el estado de la superficie a pintar.

ACABADO: Satinado (Semibrillo).

APLICACIÓN: A pincel, rodillo, pulverizador o soplete (se recomienda tipo Airless). Diluir la primer mano con 5% de agua, y las restantes sin dilución. No utilizar a temperaturas menores a 5°C o mayores a 40°C. Evitar la aplicación con una humedad relativa ambiente mayor a 85% y/o con alta probabilidad de precipitaciones.

SECADO: Al tacto 1 hora, final 7 días y repintado entre manos 6 horas (dependiendo de las condiciones ambientales).

FORMA DE PROVISIÓN: 2, 5, 10 y 20 litros.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Superficies nuevas y/o alcalinas: dejar secar 3 meses o neutralizar con una solución de una parte de ácido muriático en diez partes de agua. Dejar actuar durante 15 minutos. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 48 horas antes de pintar.

- Superficies a repintar: si la pintura se encuentra en buenas condiciones lijar suavemente, eliminar el polvillo y aplicar. Si la pintura está deteriorada (ampollada, cuarteada, descascarada, etc.) eliminar partes flojas, lijar, eliminar el polvillo y aplicar.

LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE TRABAJO: Lavar con agua tibia y detergente o jabón inmediatamente después de utilizarlos.